

製品仕様

	HK24 (ハルエとケイジJr.)	HK32 (ハルエとケイジII)
型番	HK24 (ハルエとケイジJr.)	HK32 (ハルエとケイジII)
サイズ	23.6型ワイド	32型ワイド
タイプ	a-si TFT	a-si TFT
表示画素数	[横設置]1,920×1,080ドット(Full HD)	[縦設置]768×1,366ドット
画素ピッチ	0.2715mm	0.511mm
表示画面サイズ(横×縦)	[横設置]521.78×293.22mm	[縦設置]392.3×697.7mm
輝度	300cd/m ²	450cd/m ²
コントラスト比	1,000:1	4,000:1
視野角(水平/垂直)	170°/170°(コントラスト比10)	178°/178°(コントラスト比10)
応答速度	5ms(黒→白→黒)	8ms(中間階調)
最大表示色	約1,677万色	約1,677万色
画面調整機能	OSD	OSD
入力信号	水平走査周波数 30-81kHz(アナログ) 垂直走査周波数 56-75Hz(アナログ) 最大ドットクロック 170MHz 最大解像度 [横設置]1,920×1,080@60Hz 解像度 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60(HK32のみ、ただし簡易圧縮表示)、1,920×1,080[60Hz](HK32は簡易圧縮表示) ※縦横表示可	30-81kHz(アナログ)、30-70kHz(デジタル) 50-85Hz(アナログ)、50-85Hz(デジタル) 140MHz [縦設置]768×1,366@60Hz
入力端子	PC映像信号 アナログ 0.7p-p/75Ω 同期信号 セパレート同期信号:2.5~5.0Vp-p(TTL)/2.2kΩ、シンクオングリーン ビデオ入力 - コントロール入力 - プラグアンドプレイ DDC 2B Macintosh対応 ○(MagicInfo Proソフトウェアでは非対応)	アナログ 0.7p-p/75Ω、デジタル DVI-D コンポジット入力×1(RCA)、HDMI×1(HDCP対応) NTSC/3.58、4.43/PAL/PAL60/SECAMコンポジット信号 RS-232C 規格準拠 DDC 2B ○(MagicInfo Proソフトウェアでは非対応)
出力端子	PC入力端子 ミニD-Sub15ピン×1 映像入力端子 - オーディオ入力端子 Φ3.5 ステレオミニジャック×2(PCオーディオ、マイク) コントロール入力端子 - オーディオ出力端子 Φ3.5 ステレオミニジャック×1(イヤホン) コントロール出力端子 - 電源出力端子 - 外部スピーカー出力端子 スピーカー内蔵、1W×2	ミニD-Sub15ピン×1、DVI-D×1 コンポジットビデオ RS-232C×1 RCA/L/R×1(コンポジットビデオ) RS-232C×1 DC 5V 2A(ハルエとケイジではサポート対象外) スピーカー内蔵、5W×2
消費電力	ON 85W(最大) DPMSモード 2.7W以下(省電力モードOn時) TCO'03 -	143W(最大) 1W以下 ○
適合規格等	安全 UL, CSA, TUV EMC VCCIクラスB, FCC, CE 消費電力 VESA DPMS その他 RoHS指令、J-MOSS グリーンマーク、グリーン購入法適合	電気用品安全法、UL, CSA, IEC, EN VCCIクラスB, FCC, CE VESA DPMS RoHS指令、J-MOSS グリーンマーク、グリーン購入法適合
外形寸法(幅×高さ×奥行)	スタンドなし [横設置]568.6×341.9×77.7mm スタンドあり [横設置]568.6×385.2×226.0mm	[縦設置]482.0×780.0×109.0mm [縦設置]537.0×1350.0×1276.0-1202.0-1128.0**×530.0mm
質量	スタンドなし 6.45kg スタンドあり 8.85kg	16.4kg 23.4kg
使用環境条件	温度 10°C~40°C 湿度 10%~80%(結露ないこと)	10°C~40°C 10%~80%(結露ないこと)
本体色	ブラック	ブラック
保証	メーカー保証基準に準ずる	メーカー保証基準に準ずる
スタッド機構	高さ調整機能、ピボット・トランススケーブ回転機能	-
ネットワーク対応	○(別途有償にてのご契約)	○(別途有償にてのご契約)
付属品	ソフトウェア(CD-ROM) 取扱説明書(多言語対応)、カーユーザーリテラシーモニター(MDC)マルチディスプレイコントロールソフトウェア、スクリーンデザインスケジューリングソフトウェア(MagicInfo Pro)、MagicInfo Pro明暗レートをコントロールするソフトウェア その他 クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、専用ワイヤレスリモコン※2、単4電池×2※2、ミニD-Sub15ピンケーブル、スタンド、USBメモリ	Microsoft® Windows® XP Embedded Service Pack2 AMD Athlon 64×2 デュアルコアプロセッサ4450e(動作周波数2.3GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Embedded Standard	Microsoft® Windows® XP Embedded Service Pack2
プロセッサ	AMD Sempronプロセッサ210U(15W 1.5G, DDR2-667)	AMD Athlon 64×2 デュアルコアプロセッサ4450e(動作周波数2.3GHz)
フラッシュメモリ	4GB	4GB
メインメモリ	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ 64MB)	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ 128MB)
グラフィックス	コントローラ ATI RS690T/SB600 ビデオメモリ 128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB) 解像度 640×480~1,920×1,080(最大)、約1,677万色	ATI RS780 128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB) 640×480~1,366×768(最大)、約1,677万色
インターフェース	USB USB 2.0×4(マウス・キーボード・外部記憶装置・FAT/SCSIシステム) ネットワークコントローラ 10/100/1000Base-T Ethernet(別途有償にてのご契約) VGA出力 ミニD-Sub 15ピン×1(ハルエとケイジではサポート対象外)	USB 2.0×3 10/100/1000Base-T Ethernet(別途有償にてのご契約) ミニD-Sub 15ピン×1(ハルエとケイジではサポート対象外)
再生可能ファイル(工場出荷時)	MPEG1/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/Flash(Ver.9.0)	MPEG1/WMV/MP3/JPEG/BMP/SWF/Flash(Ver.9.0)
アプリケーションソフトウェア(工場出荷時)	Internet Explorer 6.0(HK32)/Internet Explorer 7.0(HK24)/Windows Media Player 9(HK32)/Windows Media Player 11(HK24)/Microsoft Remote Desktop Protocol/MagicInfo-Proクライアント(HK32※2)/Flash Player 9.0	

※1 高さ調整は4段階。横置き時の外形寸法は780.0×1180.0-1106.0-1032.0-958.0×530.0mmになります。 ※2 HK32のみ。

	DP-40	DP-46
品番	DP-40	DP-46
メーカー	日本サムスン製	
サイズ/表示画面サイズ	40型 / 885.2×497.7mm	46型 / 1018.1×572.7mm
表示画素数	1,366×768	1,920×1,080
輝度	450cd/m ²	470cd/m ²
コントラスト比	3,000:1	
視野角(水平/垂直)	178°/178°	
最大表示色	約1,677万色	
応答速度(中間階調)	8ms	
消費電力 ON	290W(最大)	330W(最大)
モニタ外形寸法/重量	高さ971×幅582×奥行118.5mm / 20.8kg	高さ1102×幅658×奥行125.5mm / 29.9kg
使用環境	温度:0~40°C、湿度:10~80%(結露ないこと)	
適合規格	電気用品安全法・UL・CSA・IEC・EN、VCCIクラスB、FCC、CE、VESA DPMS、RoHS指令、J-MOSSグリーンマーク、グリーン購入法適合	
OS	Microsoft® Windows® XP Embedded Service Pack2	
プロセッサ	AMD Athlon64×2 3400+(1.8GHz、デュアルコア)	
フラッシュメモリ	4GB(ユーザー使用可能領域 → 約3GB)	
メインメモリ	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ128MB)	
USB	USB2.0×3	
ネットワークコントローラ	10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45) ※(本製品パックではサポート外)	
再生可能ファイル(工場出荷時)	MPEG1/WMV/MP3/JPEG/BMP/SWF(ただし、FlashコンテンツはFlash Player6.0で再生可能なものに限定されます)	

基本料金プラン

サイズ	本体価格	初期制作料金※1	合計(税別)	5年リース※2/月額(税別)
23.6型	¥165,000	¥350,000	¥515,000	¥9,900~
32型	¥255,000	¥350,000	¥605,000	¥11,700~
40型	別途お見積			
46型	別途お見積			

※1 ベーシックコンテンツの場合は¥240,000~となっています。 ※2 金利に関しては、ご契約時の金利となり、又お申し込み月の業種等によっても異なります。 ※ 広告枠の制作料金は含まれておりません。

安心の保証

メーカー保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。キャリアアプルスと並び、USBメモリは各々のメーカーによる保証内容に準じます。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコ合名です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品パッケージでは、MagicInfoソフトウェアの一部の機能のみをお使い頂きます。添付のご使用のしおりに記載された以外の機能については、本製品の保証・サポート対象外となりますのでご了承下さい。●添付ソフトウェア「MagicInfo Pro」をご使用になるには別途Windows®XPまたはWindows vista®パソコンが必要となります。●本製品は限内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保証外となりますのでご注意ください。(動作保証温度:10-40°C) ●本製品は1日15時間以内のご使用時間を前提に設計されています。24時間使用等の用途は製品保証外になりますのでご了承下さい。●長時間同じコンテンツを提示すると液晶パネルに負担がかかります。パネル寿命を短くします。表示コンテンツを随時切り替える、OSDメニューの焼付け防止機能を使うなどのご使用を推奨します。

イメージアップ工房

Image Up Kobo

運営本部 / 株式会社egaoカンパニー
〒658-0012 神戸市東灘区本庄町1丁目14-20 FAX / 078-431-7004

営業代理店 / 姫路
〒672-8043 姫路市飾磨区上野田2丁目1番地 田中ビル2F

サテライトオフィス / 東京
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目1-3 ローズガーデン 新宿内

コールセンター **050-3522-3263**
<http://www.iup-kobo.com>

制作内容について

90秒以内、画面10枚以内。フラッシュ仕様、音楽挿入可能。静止画像、動画等のコンテンツはお客様に用意いただきます。コンテンツの追加、ナレーション挿入(原稿はいただきます)、実写撮影、ビデオ編集はオプションとして、別途お見積りをさせていただきます。

- このチラシに掲載された製品の使用は、改良などにより予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- このチラシの内容は、2010年4月現在のものです。
- このチラシの無断転載および無断引用は禁じます。